

Złamywak - Tensor H-50

PRAWDZIWA WYTRZYMAŁOŚĆ, PRZETESTOWANA DOKŁADNOŚĆ

Możliwości

- Do 50.000 obr./godz.
- System złamu 1;2;2 oferuje wspaniałą dokładność przy dużej szybkości
- Szybka możliwość zmiany
- Pojemność do 12 wstęg, w zależności od aplikacji

Doświadczenie


- Wiele zakupionych jednostek przy dużej satysfakcji klienta
- Udowodnione funkcjonowanie z wszystkimi innymi maszynami czyni ten złamywak wspaniałym dodatkiem do każdej istniejącej linii drukującej
- Złamywak typu heavy-duty może być używany zarówno z jedną jak i dwoma liniami drukującymi

Wszechstronność

- Unikalne samonastawne „falcklapy” ułatwiają łatwą zmianę z pojedynczej wstęgi na kilka wstęg
- Chromowany lej z nadmuchem powietrza
- Dwa zespoły rolek ciągnących plus perforacja poprzeczna- jest standardem
- Opcja produkcji w układzie podwójnym-równoległym
- Dostępne zintegrowane przełączanie wstążek oraz dostawna perforacja wzdłużna

Opcja 3-go łamu (krzyżowy)

- Dwie konstrukcje 3-go łamu są dostępne dla H-50, zarówno dla coldsetu jak i heatsetu.
- Standardowy 3-ci łam przeznaczony jest dla produktów wielostronicowych. Dostępnych jest wiele opcji odcięcia także dla już istniejących złamywaków H-50.
- Bardziej bogato wyposażony 3-ci łam jest przeznaczony w szczególności dla szybkich heatsetów, katalogów, książek telefonicznych, małonakładowych książek oraz insertów.
- Szeroki zakres gramatur papierów łącznie z bardziej wymagającymi lekkimi SCA i SCB jest łamany z dużą dokładnością.



Złamywak - Tensor H-50

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE I SPECYFIKACJA

Wyposażenie standardowe

- Szybkość do 50.000 obr./godz.
- Ilość wstęp do 12-tu w zależności od specyfiki
- 2-gi łam grzbietem do przodu
- Nastawny „przełalc” 2-go łamu
- Sprzęgło przeciążeniowe w napędzie poziomym oraz w 3-cim łamie dla ochrony w razie stopera.
- Pneumatyczne, niezależnie regulowane rolki ciągnące przed lejem oraz noże krążkowe
- Stożkowy lej jest chromowany i zawiera nadmuch powietrza
- Dwa zespoły rolek ciągnących za lejem w stałym kontakcie ze wstęgą
- Kątowa przekładnia złamywaka
- Falckłapy” regulowane dla lekkich i ciężkich produktów
- Może być dźwiękoszczelny niezależnie od maszyny drukarskiej

Specyfikacja techniczna

ŁAM ½

- do 12 wstęp

ŁAM ¼

- do 8 wstęp

ODCIĘCIE:

- od 482 mm do 700 mm

SZEROKOŚĆ WSTĘGI

- od 737 mm do 1016 mm

WYMIARY ZŁAMYWAKA ŁĄCZNIE Z 3-IM ŁAMEM

- 2711 mm wys. x 1663 mm x 2940 mm dł.

WAGA ZŁAMYWAKA:

- 6.350 kg

**Ilość wstęp zależna od specyfiki aplikacji*



Dostępne opcje

- 3-ci łam z odbiorem
- Podwójny-równoległy
- Perforacja poprzeczna
- Perforator stały
- Perforator dostawny
- Lej główny i lej potrójny
- Dmuchawa dla leja
- Podwójne zespoły rolek ciągnących przed lejem
- Zmotoryzowany nóż krążkowy wzdłużny na leju
- Zmienne rolki balonowe
- Przerwywacz strumienia na wykładaniu dla wstępnego liczenia
- Regulowane rolki ciągnące przed lejem
- Nóż krążkowy z wyprzedzeniem
- Zszywarka
- Produkcja na zbieranie

THE SOURCE FOR SINGLE-WIDTH



10330 Argonne Woods Drive, Suite 300, Woodridge, IL 60517
p. 630-739-9600 f. 630-739-9339 www.ustensor.com